

フローズンビバレッジディスペンサー

ULTRA3

業界トップクラスの冷却能力で
フローズン飲料をすばやく提供します



●フローズンの状態が一目でわかる
大型透明ホッパー搭載

●16段階の冷却度調整機能付き

●冷凍時間は約2時間

●スリープ/ウェイクアップ
タイマー付き

●コールドドリンクディスペンサー
としてもご利用いただけます

●オプション：オートフィル
(自動原料供給装置)

ひんやりおいしい！
フローズンドリンク

 hayakawa

フローズンビバレッジディスペンサー ULTRA3

各部の名称



仕様

機種名	冷凍飲料ディスペンサー	ホッパー容量	最大11L（通常時7.5L）×2
型式	ULTRA-3	冷却方式	空冷方式（吸気：背面、排気：前面及び両側面）
製品重量	約62Kg	冷媒	R-404a
稼働時重量	約82Kg	消費電力	50Hz：1000W 60Hz：1200W
電源	単相100V 50/60Hz 12A	固さ検知	フォトセンサーによるトルク検知方式
外形寸法	W410mm×D640mm×H810mm	ドリフトレイ容量	1.5L（排水接続可能）
プラグ形状	WF5015		

自動供給装置仕様 ※オプションで自動供給装置付きもご用意しております

型 式		HKU2S-03
外 形 寸 法		幅 286mm×奥行き 340mm×高さ 376mm
製 品 質 量		約17Kg
電 源	電 源	単相100V (50/60Hz)
	消費電力	100W
	プラグ形状	WF5015 (パナソニック社型番参照)
給 水	給 水 方 式	水 道 直 結 方 式
	給水口口径	7/16UNF
供 給 飲 料		(バッグインボックス又はステンレスタンク) 専用飲料シロップ:2種類
希釈比率調整範囲		1:2.2~1:7.0
機 能	売切検知	シロップ売切検知
		炭酸ガス売切検知 (本体部売切ランプにて表示)



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又はお買上げ先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付をおこない、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相 100V の製品は、必ず単相 100V で電流容量 15A の専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧、周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は、庫内に収容しないでください。
- 屋内専用機です。必ず屋内で使用してください。

注）商品の写真は実物の色と異なる場合があります。
この印刷物に掲載している商品の外観仕様は、予告なしに一部変更することがあります。

早川産機
DISPENSING SOLUTIONS

早川産機株式会社

本 社 東京都墨田区錦糸 1-10-10 〒130-0013
TEL.03-5651-1481（代） FAX.03-5651-1445
大 阪 大阪市西成区京町堀 1-4-9 〒550-0003
TEL.06-7711-5868 FAX.06-7711-5867
www.hayakawa-sanki.co.jp